

DE MEEST COMPLETE REINIGINGS CATALOGUS OOF.

SCHROBAUTOMATEN - VEEGMACHINES



BLUE CLEAN

INTEGRATED PROFESSIONAL CLEANING

BLUE CLEAN

SCHROBAUTOMATEN INNOVATIES

3

S 15 6

S 15 R 6

S 30 7

S 45 7

S 40 8

S 70 8

S 80 RIDER 9

S 125 RIDER 10

S 190 RIDER 10

TOEBEHOREN 11





ECO
SELECT



MINDER ENERGIE VERBRUIK, MINDER GELUID

- Speciaal bestudeerd programma dat zodanig het verbruik van elektriciteit vermindert om het geluidsniveau te verlagen om de reiniging op een aangename en efficiënte manier te garanderen.
- Het Eco-Select systeem is eigen aan ieder toestel
- Het Eco-Select systeem laat toe om 20 % energie te besparen



MEMORY
CARD




ONTDEK HOE UW MACHINE IS GEBRUIKT

- Controle van de levensduur van de batterij
- Geeft alle technische informatie
- Controle op het gebruik van de machine
- Beschikbaar op computer, tablet en smartphone



DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE




OPTIMALISEER DE LAADCYCLI VAN DE BATTERIJ

- Batterij heeft dubbele capaciteit in dezelfde levensduur van de batterij
- Zorgt voor de maximum prestatie van de batterij
- Het laden gebeurt enkel indien nodig



CARPET KIT



VOOR VLOER EN TAPIJT

- Uitgedokterte tapijt kit om te reinigen en een perfect onderhoud van oppervlakken met tapijt
- Met injectie en extractie systeem ingebouwd



SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM

ELECTRONISCH SYSTEEM



MECHANISCH SYSTEEM



HOGE PRESTATIES CONSTATE ZUIVERHEID

- Automatisch systeem voor regeling van de borsteldruk voor een goede adhesie tussen borstel en vloer
- Dit systeem kan op het chassis van de verschillende modellen mechanisch of elektronisch zijn



MODULAR
RANGE
BUILD UP



BESPAAR OP DE ONDERDELEN EN HET ONDERHOUD

- Belangrijke onderdelen zeer toegankelijk voor controle
- Effectiever voor de controle van de onderdelen
- Eenvoudige montage

1. Veiligheidsklep:
automatische afsluiting van
de watertoevoer

2. Regelbare duwbeugel

3. Met ingebouwde lader



*OOK GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP TAPIJT

INNOVATIES



ECO
SELECT



SLS



MODULAR
RANGE
BUILDUP



ECO
SELECT



SLS



MODULAR
RANGE
BUILDUP



CARPET
KIT

Rubbers van de waterzuigvoet, borstels, padhouders, batterijen en laders, zie pagina's 12-13

	S 15 B35	S 15 C35	S 15 B35 Roller Carpet	S 15 C35 Roller Carpet
REFERENTIE	LPTB01625	LPTE01105	LPTB02932	LPTB02937
SPECIFICATIES				
Capaciteit (bij max. snelheid)	1300 m ² /u	1300 m ² /u	1300 m ² /u	1300 m ² /u
Werkbreedte	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Werktijd (volle watertank)	30 min	30 min	30 min	30 min
Inhoud watertank	16/19 l	16/19 l	16/19 l	16/19 l
Autonomie	65 min	onbeperkt	65 min	onbeperkt
Voeding	24V	230V 50 Hz	(2x12) 24V	230V 50 Hz
Borstel	Schijf-nylon	Schijf-nylon	Cilindrisch - Nylon	Cilindrisch - Nylon
Borsteldruk	25 kg	25 kg	16 kg	16 kg
Zuigmotor	3 traps	3 traps	3 traps	3 traps
Breedte waterzuigvoet	450 mm	450 mm	420 mm	420 mm
Traktie	Via borstel	Via borstel	Via borstel	Via borstel
Draaicirkel	Muur tot muur 740 mm	Muur tot muur 740 mm	Muur tot muur 740 mm	Muur tot muur 740 mm
Geluidsniveau	70 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	70 dB(A)
Automatische uitschakeling	ja	ja	ja	ja
Zichtbaarheid van de autonomie	Bedieningspaneel met batterij indicator 3 led rood oranje groen	nee	Bedieningspaneel met batterij indicator 3 led rood orange groen	nee
Max snelheid	3,5 km/u	3,5 km/u	3,5 km/u	3,5 km/u

1. Veiligheidsklep:
automatische afsluiting van
de watertoevoer
2. Regelbare duwbeugel
3. Ingebouwde lader



INNOVATIES


ECO
SELECT


SLS


MODULAR
RANGE
BUILDUP

ECO
SELECT


SLS


MODULAR
RANGE
BUILDUP

Rubbers van de waterzuigvoet, borstels, padhouders, batterijen en laders, zie pagina's 12-13

	S 30 B45	S 30 C45	S 45 B50	S 45 BT50
REFERENTIE	LPTB02670	LPTE00611	LPTB02941	LPTB02944
SPECIFICATIES				
Capaciteit (bij max. snelheid)	1670 m ² /u	1670 m ² /u	1750 m ² /u	1750 m ² /u
Werkbreedte	450 mm	450 mm	500 mm	500 mm
Werktijd (volle watertank)	40 min	40 min	50 min	50 min
Inhoud watertank	28/30 l	28/30 l	40/45 l	40/45 l
Autonomie	150 min	onbeperkt	120 min	onbeperkt
Voeding	(2x12) 24V	230V 50 Hz	(2x12) 24V	220/240 V - 50/60 Hz
Borstel	Schijf-nylon	Schijf-nylon	Schijf - Nylon	Schijf - Nylon
Borsteldruk	17/21 kg	17/21 kg	25 kg	25 kg
Zuigmotor	3 traps	3 traps	3 traps	3 traps
Breedte waterzuigvoet	550 mm	550 mm	730 mm	730 mm
Traktie	Via borstel	Via borstel	Via borstel	Via borstel
Draaicirkel	muur tot muur 1200 mm	muur tot muur 1200 mm	muur tot muur 1200 mm	muur tot muur 1200 mm
Geluidsniveau	68 dB(A)	70 dB(A)	68 dB(A)	70 dB(A)
Automatische uitschakeling	ja	ja	ja	ja
Zichtbaarheid van de autonomie	Bedieningspaneel met batterij indicator 3 led rood orange groen	nee	Bedieningspaneel met batterij indicator 3 led rood orange groen	Bedieningspaneel met batterij indicator 3 led rood orange groen
Max snelheid	3,5 km/u	3,5 km/u	3,5 km/u	3,5 km/u

1. Eenvoudig vervangen van rubbers zonder gereedschap
2. Borstel stopt automatisch
3. Automatisch koppeling en ont koppeling van de schrobborstel (enkel voor S 40)
4. Extra filter tegen kalkvorming in de leidingen



INNOVATIES



SLS


MODULAR
RANGE
BUILDUP


SLS


MODULAR
RANGE
BUILDUP

Rubbers van de waterzuigvoet, borstels, padhouders, batterijen en laders, zie pagina's 12-13

Chem Dose beschikbaar – zie pagina 11

	S 40 B45	S 40 C45	S 40 B50	S 40 BT50	S 40 C50	S 70 BT70
REFERENTIE	LPTB02972	LPTE00666	LPTB02973	LPTB02971	LPTE00667	LPTB02970
SPECIFICATIES						
Capaciteit (bij max snelheid)	2000 m ² /u	2000 m ² /u	2250 m ² /u	2250 m ² /u	1750 m ² /u	3150 m ² /u
Werkbreedte	450 mm	450 mm	500 mm	500 mm	500 mm	700 mm
Werktijd (volle watertank)	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min	80 min
Inhoud watertank	40/50 l	40/50 l	40/50 l	40/50 l	40/50 l	70/75 l
Autonomie	140 min	onbeperkt	140 min	120 min	onbeperkt	120 min
Voeding	2x12V	230V 50 Hz	2x12V	2x12V	230V 50 Hz	2x12V
Borstel	Schijf-nylon	Schijf-nylon	Schijf-nylon	Schijf-nylon	Schijf-nylon	Schijf-nylon
Borsteldruk	23 kg	23 kg	23 kg	23 kg	23 kg	27 kg
Zuigmotor	2 traps	3 traps	2 traps	3 traps	3 traps	3 traps
Lengte waterzuigvoet	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm	1010 mm
Traktie	Op de borstel	Mechanisch door de borstelmotor	Op de borstel	motor	Mechanisch door de borstelmotor	Tractiemotor
Draaicirkel	1470 mm	1470 mm	1470 mm	1470 mm	1470 mm	1350 mm
Geluidsniveau	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)
Automatische uitschakeling	ja	ja	ja	ja	ja	nee
Zichtbaarheid van de autonomie	Bedieningspaneel met 3 led voor de indicatie van de lading van de batterijen	nee	Bedieningspaneel met 3 led voor de indicatie van de lading van de batterijen	Bedieningspaneel met 3 led voor de indicatie van de lading van de batterijen	nee	Bedieningspaneel met 3 led voor de indicatie van de lading van de batterijen
Max snelheid	3,5 km/u	4,5 km/u	3,5 km/u	4,5 km/u	4,5 km/u	5 km/u

1. Anti-schuimsysteem met speciale elektromagnetische bescherming van de zuigmotor, de opzuiging stopt als de tank vol is
2. Kantelbare tank voor eenvoudige toegang tot het technisch gedeelte van de machine
3. De zuigrubbers kunnen vierzijdig gebruikt worden alvorens ze vervangen moeten worden



INNOVATIES


ECO
SELECT


SLS


MODULAR
RANGE
BUILDUP

MEMORY
CARD

Rubbers van de waterzuigvoet, borstels, padhouders, batterijen en laders, zie pagina's 12-13

Chem Dose beschikbaar – zie pagina 11

	S 80 BT 55 ECO	S 80 BT 70
REFERENTIE	LPTB02769	LPTB02770
SPECIFICATIES		
Capaciteit (bij max. snelheid)	3300 m ² /u	4200 m ² /u
Werkbreedte	530 mm	678 mm
Werktijd (volle watertank)	100 min	100 min
Inhoud watertank	80/83 l	80/83 l
Autonomie	120 min	240 min
Voeding	24 (2x12)	24 (4x6)
Borstel	Schijf-nylon	Schijf-nylon
Borsteldruk	22 kg	50 kg
Zuigmotor	2 trap	3 trap
Breedte waterzuigvoet	710 mm	942 mm
Tractie	Tractie op het voorste wiel	Tractie op het voorste wiel
Draaicirkel	1850 mm	1930 mm
Geluidsniveau	65 dB(A)	65 dB(A)
Automatische uitschakeling	ja	ja
Zichtbaarheid van de autonomie	ja, op het bedieningspaneel	Ja, op het bedieningspaneel
Max snelheid	6 km/u	6 km/u

S 125 RIDER - S 190 RIDER

1. Uitgerust met noodstop, handrem en toeter
2. Extreme zuigkracht dankzij de 2 zuigmotoren
3. Regelbare borsteldruk en snelheid



- Zeer compacte machine met een uiterst grote vuil- en zuiverwater-tank.
- Uitgerust met noodstop, handrem en toeter.
- Extreme zuigkracht dankzij de 2 zuigmotoren.
- Regelbare borsteldruk en snelheid.
- Reinigen op een eenvoudige en efficiënte manier op verschillen oppervlakken.

- Robuste constructie: tank in hoge polypropylene kwaliteit.
- Maximaal comfort.
- Borstel en zuigsysteem zijn ontworpen om geen sporen na te laten.
- Groot batterijcompartiment en batterijniveau indicator.

Rubbers van de waterzuigvoet, borstels, padhouders, batterijen en laders, zie pagina's 12-13

	S 125 RIDER	S 190 RIDER
REFERENTIE	-	-
Specificaties	4200 m ² /u	5500 m ² /u
Werkbreedte	800 mm	1000 mm
Zuigbreedte	1030 mm	1150 mm
Aantal borstels	2x400	2 x500
Borstelmotor	2x375 W	1800 W
Borsteldruk	50 – 90 kg	50 – 100 kg
Zuigmotor	2x480 W	2x600 W
Toerental borstel	180 rpm	175 rpm
Snelheid	5 km/u	5 km/u
Tractiemotor	1x500 W	600 W
Gewicht	275 kg (excl. batt.)	390 kg (excl. batt.)
Zuiverwatertank	125 l	190 l
Vuilwatertank	125 l	190 l
Afmetingen LxBxH	1570x830x1450 mm	1800x1050x1450 mm
Aandrijving	4x6 V	6x6 V
TOEBEHOREN IN OPTIE		
Borstel: nylon (standaard)	410.068	1000.147
Borstel: natuurlijke haren	410.068.8	1000.147.3
Borstel: schurend tynex	410.068.1	1000.147.1
Padhouder	410.068.4	1000.147.4

TOEBEHOREN IN OPTIE

schrobautomaten

	Toebehoren	Referentie	S 15	S 15R	S 30	S 45	S 40	S 70	S 80
	RUBBER LINATEX VOORAAN/ ACHTERAAN	Raadpleeg de tabel op de volgende bladzijde	•		•	•	•	•	•
	KIT RUBBERS IN PU - OLIE-BE- STENDIG	Raadpleeg de tabel op de volgende bladzijde	•	•	•	•	•	•	•
	STOFZUIGKIT	KTRI02257	•	•	•	•	•	•	•
	SPATRUBBER	MPVR05950	•					•	
		MPVR05966			•				
		MPVR06072				•			
		MPVR05611					•		
	KIT AFTREKKER ACHTERAAN	KTRI02084			•				
	KIT CHEM DOSE	KTRI02140				•			
		KTRI01763					•	•	
	KIT CHEM DOSE	KTRI02232							•
	KIT VULSLANG/AFLAATSLANG PROPER WATERTANK	KTRI02252							•
		KTRI01870					•	•	
	KIT VUILBAK	KTRI02080					•	•	
	VENTIELSLANG	KTRI01573					•	•	
	FILTER ZUIVERWATER	KTRI01730					•		
	VOEDINGSKABEL - 20 M [3X2,5mm² 230V - 50 Hz]	MECB42513					•		
	KIT HOUDER TOEBEHOREN	KTRI02274					•		
	KIT ZWAAILICHT	KTRI02229							•
	KIT BUMPER VOORAAN	KTRI02233							•
	KIT BUMPER ACHTERAAN	KTRI02234							•
	KIT HOUDER TOEBEHOREN	KTRI02235							•
	KIT VUILBAK	KTRI02236							•
	KIT AUTOMATISCH VULSYSTEEM	KTRI02247							•

BORSTELS							
	S 15	S 30	S 45	S 40	S 70 BT 70	S 80 BT 55	S 80 BT 70
Nb DE BORSTELS	1	1	1	1	1	1	2
SOFT MIX 5	SPPV01269	SPPV01490	SPPV01334	SPPV01502	SPPV01478	SPPV01346	SPPV01478
SOFT PPL	0,5 mm SPPV01480	0,6 mm SPPV01303	-	0,45 mm SPPV01497	0,45 mm SPPV01484	0,5 mm SPPV01351	0,5 mm SPPV01314
MEDIUM PPL	STD 0,8 mm SPPV01481	STD 0,8 mm SPPV01188	STD 0,65 mm SPPV01332	STD 0,7 mm SPPV01498	STD 0,7 mm SPPV01472	STD 0,7 mm SPPV01352	STD 0,7 mm SPPV01472
TYNEX 120	SPPV01482	SPPV01487	SPPV01492	SPPV01499	SPPV01475	SPPV01347	SPPV01475
TYNEX 240	-	SPPV01488	SPPV01493	-	SPPV01476	-	SPPV01476
TYNEX 320	-	SPPV01489	SPPV01494	-	SPPV01477	-	SPPV01477

CYLINDRISCHE BORSTELS							
	S 15 R						
SOFT MIX 5	SPPV01553						
SOFT PPL	SPPV01552						
MEDIUM PPL	-						
TYNEX - ABRASIF	SPPV01554						

PADHOUDERS							
S 15	S 30	S 45	S 40	S 70 BT 70	S 80 BT 55	S 80 BT 70	
SPPV01268	SPPV01306	SPPV01335	SPPV00317	SPPV01228	SPPV01348	SPPV01273	

RUBBERS VOOR ZUIGVOET							
	S 15	S 15R	S 30	S 45	S 40 RUBBERS ZONDER WIELEN	S 40 RUBBERS MET WIELEN	
RUBBER VOORAAN IN LATEX	MPVR05917 536 mm	MPVR31594 536 mm	MPVR05953 660 mm	MPVR06287 815 mm	MPVR08039 880 mm	MPVR45194	
RUBBER ACHTERAAN IN LATEX	MPVR0591 596 mm	MPVR3159 596 mm	MPVR05954 715 mm	MPVR06288 715 mm	MPVR08035 900 mm	MPVR45195	
ZUIGVOET MET LATEX RUBBERS	PMVR01885	-	PMVR01986	PMVR01534	PMVR02237	PMVR02003	
RUBBER VOORAAN IN LINATEX IN OPTIE	MPVR06535	-	MPVR06537	MPVR06539	MPVR06543	-	
RUBBER ACHTERAAN IN LINATEX IN OPTIE	MPVR06536	-	MPVR06538	MPVR06540	MPVR06544	-	
RUBBER VOORAAN IN PU OLIE- BESTENDIG IN OPTIE	-	-	MPVR05796	MPVR06289	MPVR05800 880 mm	-	
RUBBER ACHTERAAN IN PU OLIE- BESTENDIG IN OPTIE	-	-	MPVR05798	MPVR06290	MPVR05802 900 mm	-	
KIT RUBBERS IN PU OLIE-BESTENDIG IN OPTIE	KTRI02068	-	KTRI02055	-	-	KTRI01734	
KIT ZUIGVOET ACHTERAAN HD IN OPTIE	-	-	KTRI02084	-	-	-	
	S 70 RUBBERS ZONDER WIELEN	S 70 RUBBERS MET WIELEN	S 80BT55	S 80BT70	S 125 RIDER	S 190 RIDER	
RUBBER VOORAAN IN LATEX	MPVR08040 1020 mm	MPVR48380	MPVR06287 815 mm	MPVR08040 1020 mm	700.263	1000.285	
RUBBER ACHTERAAN IN LATEX	MPVR08036 1020 mm	MPVR48379	MPVR06288 715 mm	MPVR08036 1020 mm	700.265	1000.287	
ZUIGVOET MET LATEX RUBBERS	PMVR02239	PMVR02004	PMVR01534	PMVR01533	-	-	
RUBBER VOORAAN IN LINATEX IN OPTIE	MPVR06545	-	MPVR06539	MPVR06545	700.263 L	1000.285 L	
RUBBER ACHTERAAN IN LINATEX IN OPTIE	MPVR06546	-	MPVR06540	MPVR06546	700.265 L	1000.287 L	
RUBBER VOORAAN IN PU OLIE- BESTENDIG IN OPTIE	MPVR05804	-	MPVR06289	MPVR05804	-	-	
RUBBER ACHTERAAN IN PU OLIE- BESTENDIG IN OPTIE	MPVR05806	-	MPVR06290	MPVR05806	-	-	
KIT RUBBERS IN PU OLIE-BESTENDIG IN OPTIE	-	KTRI01735	-	-	-	-	
KIT ZUIGVOET ACHTERAAN HD IN OPTIE	-	-	-	-	-	-	

PADS			
PAW0113	PAD 13" - 330 MM - ZWART	PAW2013	PAD 13" - 330 MM - ROOD
PAW0114	PAD 14" - 360 MM - ZWART	PAW2014	PAD 14" - 360 MM - ROOD
PAW0116	PAD 16" - 400 MM - ZWART	PAW2016	PAD 16" - 400 MM - ROOD
PAW0117	PAD 17" - 430 MM - ZWART	PAW2017	PAD 17" - 430 MM - ROOD
PAW0118	PAD 18" - 460 MM - ZWART	PAW2018	PAD 18" - 460 MM - ROOD
PAW0119	PAD 19" - 480 MM - ZWART	PAW2019	PAD 19" - 480 MM - ROOD
PAW0120	PAD 20" - 510 MM - ZWART	PAW2020	PAD 20" - 510 MM - ROOD
PAW1013	PAD 13" - 330 MM - GROEN	PAW2213	PAD 13" - 330 MM - WIT
PAW1014	PAD 14" - 360 MM - GROEN	PAW2214	PAD 14" - 360 MM - WIT
PAW1016	PAD 16" - 400 MM - GROEN	PAW2216	PAD 16" - 400 MM - WIT
PAW1017	PAD 17" - 430 MM - GROEN	PAW2217	PAD 17" - 430 MM - WIT
PAW1018	PAD 18" - 460 MM - GROEN	PAW2218	PAD 18" - 460 MM - WIT
PAW1019	PAD 19" - 480 MM - GROEN	PAW2219	PAD 19" - 480 MM - WIT
PAW1020	PAD 20" - 510 MM - GROEN	PAW2220	PAD 20" - 510 MM - WIT

VEEGMACHINES INNOVATIES

15

TKM	16
464	16
512 ET	17
712 ET	17
512 ET RIDER	18
712 ET RIDER	18
1110 E/ST	19
S 1280	20
S 1460	20
151 E/D	21
TOEBEHOREN	22





DUAL POWER




DE HYBRIDE VOOR GEBRUIK **BINNEN EN BUITEN**

- Verminderde uitstoot uit respect voor de impact op de omgeving
- Verhoogt de stilte dankzij het gebruik van de batterijfunctie
- Belangrijke besparing op het brandstofverbruik



SOFT SURFACE CLEANING



CONSTANTE BORSTELDRUK
die een perfecte netheid toelaat

EXCELLENTE RESULTATEN OP VLOER EN TAPIJT

- Uitermate produktief en stil in vergelijking met traditionele systemen
- Vermindert aanzienlijk het aantal interventies voor de periodieke reiniging van het tapijt

1. Vuilcontainer vooraan en achteraan
2. Eenvoudig te transporteren dankzij de inklapbare duwbeugel
3. Stalen (anti-roest behandeld) frame
4. Zijborstel uitschakelbaar



1. Ook geschikt voor gebruik op tapijt
2. Automatische regeling van de borsteldruk
3. Automatische filterreiniging
4. Met ingebouwde lader



INNOVATIES



SOFT
SURFACE
CLEANING



CARPET
KIT

Borstels, filters, batterijen, zie pagina 22

	TKM	464
REFERENTIE	MSUT00184	MSUT00571
SPECIFICATIES		
Theoretische capaciteit max m ² /uur	1750 m ² /u	2000 m ² /u
Werkbreedte met 1 zijborstel	670 mm	625 mm
Werkbreedte met centrale borstel	490 mm	460 mm
Autonomie batterij	-	150 min
Vermogen batterij	-	12V
Inhoud vuilcontainer	24 l	35 l
Filtertype	-	papieren paneelfilter
Filteroppervlakte	-	1 m ²
Geluidsniveau	-	63 dB
Traktie	manueel	manueel
Gewicht	24 kg	38 kg (zonder batterijen)
Afmetingen	1300x920x920 mm	1033x615x994mm
SLS (zelfregelend hoogte systeem)	-	ja
Automatische uitschakeling	nee	ja
Verwijderen van zijborstel	handmatig met gereedschap	handmatig met gereedschap
Verwijderen van centrale borstel	handmatig met gereedschap	handmatig met gereedschap
Max. snelheid	3,5 km/u	3,5 km/u

1. Manuele elektrische filterschudder
2. Borsteldruk regelbaar vanuit de bedieningspositie
3. Flaphefsysteem voor groter vuil: te bedienen vanuit de bedieningspositie



INNOVATIES



SOFT
SURFACE
CLEANING



CARPET
KIT



SOFT
SURFACE
CLEANING

Borstels, filters, batterijen, zie pagina 22

	512 ET+SF	712 ET
REFERENTIE	MSUT00617	MSUT00630
+CK	MSUT00626	-
SPECIFICATIES		
Theoretische capaciteit max m ² /uur	2450 m ² /u	3150 m ² /u
Werkbreedte met 1 zijborstel	700 mm	900 mm
Werkbreedte met centrale borstel	500 mm	700 mm
Autonomie batterij	150 min	180 min
Vermogen batterij	12V	24(2x12V)
Inhoud vuilcontainer	50 l	65 l
Filtertype	paneel	paneel
Filteroppervlakte	2 m ²	2,9 m ²
Geluidsniveau	-	-
Draaicirkel	1300 mm	1500 mm
Gewicht	78 kg	93 kg
Afmetingen	1225x753x903 mm	1225x943x903 mm
SLS (zelfregelend hoogte systeem)	nee	nee
Verwijderen van zijborstel	met 1 sleutel	met 1 sleutel
Verwijderen van centrale borstel	met 1 sleutel	met 1 sleutel
Max. snelheid	3,5 km/u	3,5 km/u

512 ET RIDER - 712 ET RIDER

1. Manuele elektrische filterschudder
2. Borsteldruk regelbaar vanuit de bedieningspositie
3. Flaphefsysteem voor groter vuil: te bedienen vanuit de bedieningspositie



INNOVATIES



SOFT
SURFACE
CLEANING

Borstels, filters, batterijen, zie pagina 22

	512 ET+SF+CK RIDER	712 ET+SF+CK RIDER
REFERENTIE	MSUB00375	MSUB00377
SPECIFICATIES		
Theoretische capaciteit max m ² /uur	3500 m ² /u	4500 m ² /u
Werkbreedte met 1 zijborstel	700 mm	900 mm
Werkbreedte met centrale borstel	500 mm	700 mm
Autonomie batterij	180 min	150 min
Vermogen batterij	24V - 2x12V	24V - 2x12V
Vuilcontainer	50 l	65 l
Filtertype	paneelfilter	paneelfilter
Filteroppervlakte	1,9 m ²	3 m ²
Draaicirkel	1400 mm	1400 mm
Gewicht	123 kg	140 kg
Afmetingen	1180x775x1182 mm	1180x943x1182 mm
SLS (zelfregelend hoogte systeem)	nee	nee
Verwijderen van zijborstel	met 1 sleutel	met 1 sleutel
Verwijderen van centrale borstel	met 1 sleutel	met 1 sleutel
Max. snelheid	5 km/u	5 km/u

1. Automatische hoogteregeling van de borstel
2. Uitgerust met polyester paneelfilter (opp. 6 m²) en elektrische filterreiniging
3. In optie: stofzuiger en 2° zijborstel



- Grote filteroppervlakte en groot veegpad
- Automatische hoogteregeling van de borstel
- Elektrische bediening van de hoofd- en zijborstel
- Mechanische overbrenging op de achterwielen met elektronisch differentieel
- Praktisch bedieningspaneel, eenvoudig in gebruik met indicator van het batterijniveau
- Uitgerust met een polyester paneelfilter met grote oppervlakte (6 m²) en elektrische filterreiniging
- Grote wielen voor een optimaal comfort
- In optie: stofzuiger en 2° zijborstel (werkbreedte 1200 mm) en lichten vooraan
- Praktische vuilcontainer met 2 opvangbakken
- Robuust, modern design, met tractie op het voorwiel voor een vlotte wendbaarheid

	1110 E	1110 ST
REFERENTIE	-	-
Capaciteit	7500 m ² /u	7500 m ² /u
Werkbreedte (enkel hoofdborstel)	700 mm	700 mm
Werkbreedte (hoofdborstel + 1 zijborstel)	950 mm	950 mm
Werkbreedte (hoofdborstel + 2 zijborstels)	1200 mm	1200 mm
Vuilcontainer	65 L	65 L
Aandrijving	24 V batterij	Motor Honda 5,5 PK
Filteroppervlak	6 m ²	6 m ²
Gewicht	306 kg (excl. Batt.)	350 kg
Afmetingen LxBxH	1630x910x1290 mm	1630x910x1290 mm
Maximale snelheid	6,4 km/u	6,4 km/u
Maximale hoogte om te lozen	-	-
TOEBEHOREN IN OPTIE		
Batterij	EMDC245-6 (x4)	-
Automatische batterijlader	EMMGX2420 (Automatische)	-
Kit 2° zijborstel	2104267	-
Stofzuiger	2105247	-



INNOVATIES



DUAL
POWER



DUAL
POWER

Borstels, filters, batterijen, zie pagina 22

	S1280 E	S1280 DP P Honda 6,5 PK	S1280 P Honda 5,5 PK	S 1460 E	S 1460 DP Honda 6,5 PK
REFERENTIE	MUSB00670	MUSB00672	MUSB00671	MSUB00668	MSUB00669
SPECIFICATIES					
Capaciteit in theorie max m ² /u	7700 m ² /u	7700 m ² /u	7700 m ² /u	10150 m ² /u	10150 m ² /u
Werkbreedte met 2 zijborstel	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1450 mm	1450 mm
Werkbreedte met enkel de centrale borstel	700 mm	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm
Autonomie batterij	270 min	onbeperkt	onbeperkt	330 min	480 min met Dual Power
Capaciteit batterij	4x6V	2x12V		24V (4x6V)	24V (4x6V)
Inhoud vuilcontainer	105 l	105 l	105 l	150 l	150 l
REINIGINGSKWALITEIT					
Soort filter	metalen filter polyester	metalen filter polyester	metalen filter polyester	2 aparte paneelfilters	2 aparte paneelfilters
Filter oppervlakte	1,8 m ²	1,8 m ²	1,8 m ²	6 m ²	6 m ²
Geluidsniveau	70 dB	70 dB	70 dB	-	-
Draaicirkel	2750 mm	2750 mm	2750 mm	-	-
Gewicht	258 kg	258 kg	258 kg	465 kg	512 kg
Afmetingen	1230x516x960 mm	1230x516x960 mm	1230x516x960 mm	1600x1080x1280 mm	1600x1080x1280 mm
SLS (zelfregelend hoogte systeem)	ja	ja	ja	ja	ja
Automatische uitschakeling	ja	ja	ja	ja	ja
Verwijderen van de zijborstel	met gereedschap	met gereedschap	met gereedschap	met gereedschap	met gereedschap
Verwijderen van de hoofdborstel	met gereedschap	met gereedschap	met gereedschap	met gereedschap	met gereedschap
Vitesse Max	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6,5 km/u	6,5 km/u

1. Elektrische filterschudder
2. Borsteldruk regelbaar vanuit de bedieningspositie
3. Met lichten vooraan en achteraan
4. Hydraulische aandrijving en lediging van de vuilcontainer
5. Tractie op achterwiel



	151 E	151 D
REFERENTIE	MSUB00433	MSUB00618
Capaciteit	10100 m ² /u	12100 m ² /u
Aantal borstels	2	2
Werkbreedte (enkel hoofdborstel)	850 mm	850 mm
Werkbreedte (hoofdborstel + 1 zijborstel)	1100 mm	1100 mm
Werkbreedte (hoofdborstel + 2 zijborstels)	1350 mm	1350 mm
Toerental zijborstel	330 rpm	330 rpm
Vuilcontainer	205 L	205 L
Aandrijving	36 V batterij	Diesel – Lombardini 27,2 HP
Filteroppervlak	6,5 m ²	6,5 m ²
Gewicht	690 kg (excl. Batt.)	730 kg
Afmetingen LxBxH	1940x1180x1430 mm	1940x1180x1430 mm
Maximale snelheid	7,5 km/u	9 km/u
Maximale hoogte om te lozen	140 cm	140 cm
TOEBEHOREN IN OPTIE		
Batterijpack	op aanvraag	op aanvraag
Automatische batterijlader	op aanvraag	op aanvraag
Centrale borstel (zacht)	SPPV01174	SPPV01174
Centrale borstel (medium)	SPPV01175	SPPV01175
Centrale borstel (hard)	SPPV01177	SPPV01177
Zijborstel (medium)	SPPV01178	SPPV01178
Zijborstel (zeer hard)	SPPV01179	SPPV01179
Polyester filter	FTDP00207	FTDP00207
Kit 2° zijborstel	KTRI01855	KTRI01855

TOEBEHOREN

BORSTELS						
	TKM	S 464	S 512 S 512 RIDER	S 712	S 1280	S 1460
HOOFDBORSTELS						
SOFT	-	PVMR02228	SPPV01274	-	SPPV75792	SPPV43842
SOFT PPL	-	-	SPPV76060	-	-	-
MEDIUM PPL	SPPV24973 std. incl.	std. incl. PVMR01121	SPPV00051 std. incl.	SPPV76062 std. incl.	SPPV75791 std. incl.	SPPV43840 std. incl.
PPL DUR	SPPV00005	SPPV01230	-	SPPV00050	-	SPPV43841
MENGELING PPL EN STAAL – ZEER HARD	-		SPPV76061	SPPV76063	SPPV75793	SPPV43843
ZIJBORSTELS						
MEDIUM PPL	SPPV24794 std. incl.	SPPV00303	SPPV76057 std. incl.	SPPV76057 std. incl.	SPPV00018 std. incl.	SPPV01232 std. incl.
PPL DUR	SPPV75789	-	-	-	SPPV00019	SPPV01173
MENGELING PPL EN STAAL – ZEER HARD	-	-	SPPV76056	SPPV76056	-	-

FILTERS						
	TKM	S 464	S 512 S 512 RIDER	S 712	S 1280	S 1460
STOFFILTER						
PANNEELFILTER IN PAPIER	-	FTDP00013 std	FTDP85298 std	FTDP85299 std	FTDP76067	SPPV43844 std
PANNEELFILTER IN POLYESTER	-	FTDP00228	FTDP87188	FTDP87187	FTDP76070	SPPV43845
POCKETFILTER IN POLYESTER	-	-	-	-	FTDP00214 std	-





IPC